



158

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCHITU

HOTĂRÂRE

privind aprobarea obiectivului de investiție
“Amenajare teren minifotbal in sat Catanele comuna Schitu, jud.Olt” si a
indicatorilor tehnico economici aferentei acestuia

Avand in vedere

Nota de fundamentare nr.2270/04.07.2019 a domnului Lunganu Marian –primar ;
Referatul nr.2274/04.07.2019 al compartimentului contabilitate din cadrul Primariei Comunei Schitu ;

Devizul general al obiectivului de investiție “Amenajare teren minifotbal in sat Catanele comuna Schitu, jud.Olt ;

Prevederile O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;

Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Schitu ;

Luând în considerare prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Pe baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul art.196 alin 1, lit. a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL SCHITU
HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba necesitatea si oportunitatea investiției **“Amenajare teren minifotbal in sat Catanele comuna Schitu, jud.Olt”**

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico economici ai proiectului **“Amenajare teren minifotbal in sat Catanele ,comuna Schitu, jud.Olt”**, conform anexei la prezenta hotarare, dupa cum urmeaza :

Dimensiunile terenului de sport cu limitele de siguranta – 1.012,00 mp;

Valoarea totala: 59.050,00 exclusiv TVA

- din care C+M: 42.050,00 lei exclusiv TVA

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica	17.000,00
CAPITOLUL -4 Cheltuieli pentru realizarea investitiei de baza	42.050,00

Art.3. Se aproba finantarea investiției **“Amenajare teren minifotbal in sat Catanele comuna Schitu, jud.Olt”**, respectiv a cheltuielilor eligibile aferente, asa cum sunt menționate mai sus in cadrul articolului 2, avand o valoare totala de 70.269,50 lei, TVA inclus.

Art.4. Consiliul Local SCHITU se angajeaza sa suporte din fonduri proprii cheltuielile de operare si intretinere a investitiei pe toata perioada de exploatare a investitiei.

157

Art.5. Consiliul Local SCHITU isi asuma angajamentul de a asigura exploatarea investitiei in conformitate cu reglementarile in vigoare privind conditiile de exploatare.

Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, răspunde d-l Lunganu Marian - Primarul Comunei SCHITU.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunica : Primarului comunei, Prefectului județului OLT in vederea exercitării controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului Comunei SCHITU.

PRESE
CONSI
ENAC



AVIZAT PE
p. S
PRELIPC
EL



Nr. 27 din 30.08.2019

Hotarare adoptata cu votul "pentru" a 10 consilieri, "impotriva" 0 consilieri si "abtineri" 0 consilieri din 10 consilieri prezenti

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
“Amenajare teren minifotbal in sat Catanele
comuna Schitu, jud.Olt”

a) Indicatori maximali:

Valoarea totală (INV): 59.050,00 lei exclusive TVA, 70.269,50 lei cu TVA ;
Constructii-montaj(C+M): 42.050,00 lei exclusive TVA, 50.039,50 lei cu TVA.

b) Indicatori minimali :

Dimensiunile terenului de sport cu limitele de siguranta – 1.012,00 mp

Dimensiunile suprafetei de joc - 800,00 mp;

Racord electric monofazat subteran - 1,00 buc;

Pi = 3.60 kW; Pc = 2.70 kW ; In = 12.76 A; U = 230 V – 50 Hz.

Stalpi metalici H=5,00 m

Plasa bordurata 2,00m x2,50 m

Plasa sintetica cuochiuri 10mm x10 mm.

Dimensiunile terenului de sport cu limitele de siguranta sunt:

lungimea terenului : 44,00 m.

latimea terenului : 23,00 m.

Dimensiunile suprafetei de joc sunt:

lungimea terenului : 40,00 m.

latimea terenului : 20,00 m.

Spatiul de siguranta in jurul terenului este de 2,00 x2,00 m pe lungime si de 2,00 x1,50m pe latime.

Lucrarile necesare amenajarii terenului de sport se succed in urmatoarea ordine:

1. executarea lucrarilor de infrastructura si suprastructura a terenului de sport care constau in:

• reparatii strat de baza din beton de ciment platforma betonata C 16/20 Alimentarea cu energie electrica cuprinde :

- racord electric subteran monofazat;

- iluminat exterior al terenului;

- instalatia de protectie la tensiunile accidentale de atingere si priza de pamant.

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat ce deserveste terenul sintetic se va realiza printr-un racord electric monofazat subteran in cablu electric armat de tipul CYABY 3x4mmp pozat in sant de pamant pe pat de nisip din tabloul electric comanda existent in amplasat pe stalp de iluminat, avand:

Pi = 3.60 kW; Pc = 2.70 kW ;In = 12.76 A; U = 230 V – 50 Hz.

Din tabloul electric se alimenteaza circuitul de iluminat exterior cu corpuri de iluminat exterior echipate cu lampi cu sodiu de 100W, avand grad de protectie IP65.

Corpurile de iluminat se vor monta pe stalpi metalici, cu inaltimea de 5m deasupra solului. Stalpii metalici pe care se amplaseaza corpurile de iluminat au si rol de stalpi pentru imprejmuire.

Circuitul electric care alimenteaza proiectoarele se realizeaza in cablu de energie nearmat CYY3x2,5mmp cu conductoare de cupru montat aparent pe suspensie. Distributia se realizeaza in doze de derivatie cu un grad de protectie IP65. Intrarile si iesirile din doze a cablurilor electrice se face cu presetupe.

Comanda iluminatului se va realiza la nivelul tabloului electric montat pe stalp cu un intrerupator montat aparent langa acest tablou.

Circuitul electric este protejat la scurtcircuit, suprasarcina si protectie diferentiala pentru un curent de 30mA, conform Normativului I7.

Instalatia de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere si priza de pamant va fi realizata prin legarea tuturor partilor metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar putea fi puse sub tensiune, care va fi diferit de nulul de lucru.

Conductorul de nul de protectie se va lega la priza de pamant in prima doza de derivatie prin intermediul(CS) piesei de separatie.

Se va folosi priza de pamant existenta pentru corpul sala de festivitati. Se va realiza o legatura de echipotentializare cu platbanda de OL-Zn 40x4mm.

Priza de pamant va avea o rezistenta de dispersie sub 4 ohm, in caz contrar se va completa priza depamant cu electrozi pana la atingerea valorii indicate < 4 L.

Din punct de vedere al functionalitatii se vor asigura urmatoarele functiuni: teren tenis si teren de minifotbal.

Terenul de joc are forma unui dreptunghi cu lungimea de 40 metri si latimea de 20 metri, si se compune din 2 spatii de poarta si o zona de joc. Liniile laturilor lungi sunt numite linii de margine iar liniile laturilor scurte sunt numite linii de poarta (intre barele portii) sau liniile exterioare portii (de ambele parti ale portii).

In jurul terenului de joc trebuie sa existe o zona de siguranta, cu o latime de cel putin 1 metru de-a lungul liniilor de margine si 2 metri in spatele liniilor exterioare portii.


In centrul fiecarei linii exterioare a portii se gaseste o poarta . Portile trebuie sa fie solid ancorate de podea sau de peretii din spatele lor. Portile au la interior o inaltime de 2 metri si o latime de 3 metri.

Barele verticale ale portii sunt unite de o bara orizontala. Partea posterioara a barelor portii trebuie sa fie aliniata cu muchia posterioara a liniei de poarta. Barele verticale si bara transversala trebuie sa fie patrute in sectiune, cu laturile de 8 cm. Pe cele 3 laturi care sunt vizibile dinspre terenul de joc, barele trebuie vopsite in 2 culori contrastante, care sa fie diferite si de culorile din jurul portii.

Portile trebuie sa aiba o plasa, atasata in asa fel incat o minge o data intrata in poarta sa ramana acolo. Imprejmuirea propusa este realizata din stalpi metalici H=5,00 m de la cota +0,00, plasa bordurata 2,00x2,50 si plasa sintetica cu ochiuri 10x10. Accesul pe teren se realizeaza printr-o poarta metalica cu cadru metallic si plasa bordurata 1,80x2,10.

Tusarea terenului se va executa cu vopsea acrilica alba si galben, rezistenta la trafic, rezistenta la antialunecare.

PRESEDINTE
CONSILIUL LOCAL
ENACH



AVIZAT PENTRU CALITATE
p. S
PRELIPCEA
EL

